


Для интерьера

# AVIUM



## water

### Описание

Декоративная, матовая, водоземulsionная краска для создания эффекта матового шелка.

### Применение

Подходит для внутренних помещений, где требуется создание декоративного эффекта. Рекомендуется для окрашивания помещений с пониженной интенсивностью активной жизнедеятельности.

### Свойства:



- > Подходит для лёгкой влажной уборки
- > Высокая адгезия к большинству строительных материалов
- > Дружелюбна к подкрашиванию



- > Высокая укрывистость
- > Высокая воздухопроницаемость
- > Экологична



- > Степень блеска 2-10%
- > Без интенсивного запаха

### Сертификаты и испытания

Изготовлена в соответствии со стандартами качества ISO 9000.

Соответствует ТУ: 203011-001-69002751-2024

Безопасна (не горит) категория B-s2,d0

Устойчивость к стиранию класс 2 UNE-EN 13300

Европейский сертификат Ecolable ES-CAT/044/003

Не токсична UNE-EN 71-3

### Технические характеристики:

Состав:	Акриловая дисперсия
Пигмент:	Диоксид титана
Основа (растворитель):	Вода
Плотность:	1,16 кг/ л
Вязкость:	9040
Сухой остаток	42 %
Высыхание:	2 часа на отлип
Повторное нанесение:	Не менее чем через 5 часов
Расход:	10-12м <sup>2</sup> /л
<small>в зависимости от метода нанесения, впитываемости поверхности.</small>	



## Условия применения:

Температура: от 5°C до 35°C      Нормальная влажность воздуха: 65%

Количество слоев: 2 (При пористой поверхности, определенном цвете краски, а так же цвете поверхности фона, может потребоваться нанесение несколько слоев)

Инструмент: Кельма.

Грунт: Avium Primer Deco

Применение: Тщательно перемешать продукт перед его применением. Не наносить на горячие поверхности. Наносить покрытие после указанного времени нанесения грунтовки.

Разведение: Допускается разбавление водой до необходимой консистенции (без существенных потерь химических свойств), но не более 5 % от объема продукта.

Ввод в эксплуатацию: От 3х до 28 дней (в зависимости от цвета и температурных условий).

## Подготовка поверхностей:

Поверхности должны быть чистыми, сухими, без жира, пыли и ржавчины.

### Штукатурка, цемент, гипс:

Обеспыльте поверхность, нанесите грунтовку AVIUM Primer Deco и тщательно обработайте поверхность.

### Нестандартные поверхности:

Железо, медь, сталь: удалить налёт ржавчины или любой грязи с помощью колючей кисти и обезжирить. Нанесите высоко-адгезионную грунтовку.

### Гипсокартон:

Нанесите универсальную грунтовку AVIUM Primer Deco и тщательно обработайте поверхность.

### Уже окрашенные эмалью или грунтовой краской содержащей смолы:

Если краска хорошо держится, вымойте и приступите к лёгкому шлифованию, очистите полученную пыль и нанесите непосредственно краску. Если краска плохо держится, снимите её полностью, зашлифуйте, обезжирьте и обеспыльте поверхность. Нанесите подходящую грунтовку.

### Транспортировка и хранение:

Перед использованием продукта, тщательно перемешайте его. Плотнo закройте крышкой, не храните в холоде и при высоких температурах. Срок годности 36 месяцев при заводской упаковке.

### Презентация:

Упаковка 2,2л  
Колеровочные базы: ON

### Информация и технический отдел:

Телефон: +7(495) 989-21-02  
Email: info@inviktus.ru