



Описание

Экстраматовая, декоративная краска для интерьера. Устойчива к мытью. Преподотвращает проникновение грязи и пятен в краску.

Применение

Особенно подходит для внутренних помещений с повышенной эксплуатацией, где требуется большая устойчивость к грязи и мытью, таких как гостиная, кухня, коридор, столовая, детская.

Свойства:



> Высокая устойчивость к грязи и большинству бытовых пятен (жир, кофе, томаты, акварель, водные маркеры и т.д.)



> Высокая адгезия к большинству строительных материалов

> Высокая устойчивость к трениям и замывам



> Подходит для мытья с мыльным раствором

> Дружелюбна к подкрашиванию



> Против плесени и грибка

> Высокая укрывистость

> Высокая воздухопроницаемость

> Степень блеска 2%

> Экологична

> Без интенсивного запаха

Сертификаты и испытания

Изготовлена в соответствии со стандартами качества ISO 9000

Безопасна (не горит) категория B-s2,d0

Устойчивость к стиранию класс 1 UNE-EN 13300

Европейский сертификат Ecolable ES-CAT/044/003

Не токсична UNE-EN 71-3

Технические характеристики:

Состав:	Акриловая дисперсия
Пигмент:	Диоксид титана
Основа (растворитель):	Вода
Плотность:	1,1 кг/ л
Вязкость:	8200
Сухой остаток	38 %
Высыхание:	2 часа на отлип
Повторное нанесение:	Не менее чем через 5 часов
Расход:	10-12м ² /л
<small>в зависимости от метода нанесения, впитываемости поверхности.</small>	



Условия применения:

Температура: от 5°C до 35°C Нормальная влажность воздуха: 65%

Количество слоев: 2 (При пористой поверхности, определенном цвете краски, а так же цвете поверхности фона, может потребоваться нанесение несколько слоев)

Инструмент: Кисть, кельма. При использовании кисти продукт разводится водой до 20%.

Грунт: Необходимость грунтования и выбор грунтовки зависит от выбранной поверхности.

Применение: Тщательно перемешать продукт перед его применением. Не наносить на горячие поверхности. Наносить покрытие после указанного времени нанесения грунтовки.

Разведение: Допускается разбавление водой до необходимой консистенции (без существенных потерь химических свойств), но не более 5 % от объема продукта.

Подготовка поверхностей:

Поверхности должны быть чистыми, сухими, без жира, пыли и ржавчины.

Некрашеные поверхности:

Железо, медь, сталь: удалить налет ржавчины или любой другой с помощью колючей кисти и обезжирить. Нанесите высоко-адгезионную грунтовку.

Штукатурка, цемент, гипс:

Обеспечьте поверхность, нанесите грунтовку AVIUM Primer Deco валиком и тщательно обработайте поверхность.

Гипсокартон:

Нанесите универсальную грунтовку AVIUM Primer Deco и тщательно обработайте поверхность.

Уже окрашенные эмалью или другой краской содержащей смолы:

Если краска хорошо держится, вымойте и приступите к лёгкому шлифованию, очистите полученную пыль и нанесите непосредственно краску. Если краска плохо держится, снимите ее полностью и действуйте как на неокрашенных поверхностях.

Транспортировка и хранение:

Перед использованием продукта, тщательно перемешайте его. Плотнo закройте крышкой, не храните в холоде и при высоких температурах. Срок годности 36 месяцев при заводской упаковке.

Презентация:

Упаковка 2,2л
Колеровочные базы: ON

Информация и технический отдел:

Телефон: +7(495) 989-21-02
Email: info@inviktus.ru

Ориентировочная таблица устойчивости к бытовым загрязнениям:

Пятно	15 минут	30 минут	1 час
Масло/жир	Исчезнет	Исчезнет	Исчезнет
Кофе	Исчезнет	Возможен лёгкий налёт (зависит от цвета)	Возможен лёгкий налёт (зависит от цвета)
Чай	Исчезнет	Исчезнет	Исчезнет
Акварельный маркер	Исчезнет	Исчезнет	Исчезнет
Вино	Исчезнет	Возможен лёгкий налёт (зависит от цвета и кислотного состава вина)	Возможен лёгкий налёт (зависит от цвета и кислотного состава вина)

*ВНИМАНИЕ указанные параметры являются ориентировочными. Результат зависит от состава продукта попавшего на окрашенную поверхность, степени проникновения в поверхность, длительности нахождения загрязнителя на поверхности, температуры при которой происходило проникновение и влажности помещения.

**Продукты с повышенным содержанием спирта, кислот являются химически-агрессивными и разрушают любую поверхность в т.ч. Лакокрасочное покрытие.

ВАЖНО!

Краску держать в плотно закрытой таре, вдали от прямых солнечных лучей. При отливании (использовании) краски при окрасочных работах тару с краской необходимо сразу плотно закрыть. Отливать краску в ванночку необходимо непосредственно перед самой окраской и непосредственным использованием. Не держать открытой тару с краской. Не держать и не оставлять на длительное время краску в ванночке.