



### Описание

Декоративная, ЭКСТРА матовая, водоэмульсионная краска для создания эффекта бетона.

## Применение

Подходит для внутренних помещений, где требуется создание декоративного эффекта. Рекомендуется для окрашивания помещений с пониженной интенсивностью активной жизнедеятельности.

### Свойство:



- > Высокая адгезия к большинству строительных материалов
- > Дружелюбна к подкрашиванию
- > Высокая укрывистость



- > Высокая воздухопроницаемость
- > Экологична



- > Степень блеска 2%
- > Без интенсивного запаха

# Сертификаты и испытания

Изготовлена в соответствии со стандартами качества ISO 9000.

Соответствует ТУ: 203011-001-69002751-2024

Безопасна (не горит) категория B-s2,d0

Устойчивость к стиранию класс 1UNE-EN 13300

Европейский сертификат Ecolable ES-CAT/044/003

Не токсична UNE-EN 71-3

# Технические характеристики:

Состав:

Пигмент:

Основа (растворитель):

Плотность:

Вязкость:

Сухой остаток

Высыхание:

Повторное нанесение:

Pacxog:

в зависимости от метода нанесения, впитываемости поверхности.

Акриловая дисперсия

Диоксид титана

Boga

0.89 kg/ A

7000

42 %

2 часа на отлип

Не менее чем через 4 часа

6-8 M<sup>2</sup>/A







Смотри виде

## Условия применения:

Температура: om 5°C до 35°C

Нормальная влажность воздуха:

45%

Количество слоев:

 (При пористой поверхности, определенном цвете краски, а так же цвете поверхности фона, может потребоваться нанесение несколько слоев)

Инструмент:

Кельма.

Грунт:

Avium Primer Deco

Применение:

Тщательно перемешать продукт перед его применением. Не наносить на горячие поверхности. Наносить покрытие после указанного времени нанесения грунтовки.

Разведение:

Допускается разбавление водой до необходимой консистенции (без существенных потерь химических свойств), но не более 5 % от объема продукта.

Ввод в эксплуатацию: От 3х до 28 дней (в зависимости от цвета и температурных условий).

## Подготовка поверхностей:

Поверхности должны быть чистыми, сухими, без жира, пыли и ржавчины.

#### Штукатурка, цемент, гипс:

Обеспыльте поверхность, нанесите грунтовку AVIUM Primer Deco и тщательно обработайте поверхность.

#### Нестандартные поверхности:

Железо, медь, сталь: удалить налёт ржавчины или любой другои с помощью колючей кисти и обезжирить. Нанесите высоко-адгезионную грунтовку.

#### Гипсокартон:

Нанесите универсальную грунтовку AVIUM Primer Deco и тщательно обработайте поверхность.

### Уже окрашенные эмалью или другой краской содержащей смолы:

Если краска хорошо держится, вымоите и приступите к лёгкому шлифованию, очистите полученную пыль и нанесите непосредственно краску. Если краска плохо держится, снимите её полностью, зашлифуйте, обезжирьте и обеспыльте поверхность. Нанесите подходящую грунтовку.

### Транспортировка и хранение:

Перед использованием продукта, тщательно перемешайте его. Плотно закройте крышкой, не храните в холоде и при высоких температурах. Срок годности 36 месяцев при заводской упаковке.

Презентация: Упаковка 2,2л Колеровочные базы: ON

Информация и технический отдел:

Телефон: +7(495) 989-21-02 Email: info@inviktus.ru

<sup>«</sup>Техническая карта актуальна на момент ее получения. Каждая партия продукции имеет свой уникальный номер, сертификат качества и проходит лабораторные испытания с проверкой контрольных показателей на соответствие ТУ ГОСТ.