

breezeX

Описание

Декоративная, перламутровая, вододисперсионная краска для создания эффекта муаровой пыли.

Применение

Подходит для внутренних помещений, где требуется создание декоративного эффекта. Рекомендуется для окрашивания помещений с пониженной интенсивностью активной жизнедеятельности.

Свойства:



> Высокая адгезия к большинству строительных материалов

> Дружелюбна к подкрашиванию

> Высокая укрывистость



> Высокая воздухопроницаемость

> Экологична



> Степень блеска 10-20%

> Без интенсивного запаха

> Подходит для легкой, влажной уборки

Сертификаты и испытания

Изготовлена в соответствии со стандартами качества ISO 9000.

Соответствует ТУ: 203011-001-69002751-2024

Безопасна (не горит) категория В-s2,d0

Устойчивость к стиранию класс 2 UNE-EN 13300

Европейский сертификат Ecolable ES-CAT/044/003

Не токсична UNE-EN 71-3

Технические характеристики:

Состав:	Акриловая дисперсия
Пигмент:	Диоксид титана
Основы (растворитель):	Вода
Плотность:	1,3 кг/ л
Вязкость:	5000
Сухой остаток	65 %
Высыхание:	2 часа на отлип
Повторное нанесение:	Не менее чем через 24 часа
Расход:	8-10м ² /л
<small>в зависимости от метода нанесения, впитываемости поверхности.</small>	



AVIUM breezeX

Условия применения:

Температура: от 5°C до 35°C

Нормальная влажность воздуха: 65%

Количество слоев: 2 (При пористой поверхности, определенном цвете краски, а так же цвете поверхности фона, может потребоваться нанесение несколько слоев)

Инструмент: Кисть.

Грунт: Avium Primer Deco

Применение: Тщательно перемешать продукт перед его применением. Не наносить на горячие поверхности. Наносить покрытие после указанного времени нанесения грунтовки.

Разведение: Допускается разбавление водой (без существенных потерь химических свойств) от 5% до 15%. Учитывать оседание наполнения.

Ввод в эксплуатацию: От 3х до 28 дней (в зависимости от цвета и температурных условий).

Подготовка поверхностей:

Поверхности должны быть чистыми, сухими, без жира, пыли и ржавчины.

Штукатурка, цемент, гипс:

Обеспыльте поверхность, нанесите грунтовку AVIUM Primer Deco и тщательно обработайте поверхность.

Нестандартные поверхности:

Железо, медь, сталь: удалить налёт ржавчины или любой грязи с помощью колючей кисти и обезжирить. Нанесите высоко-адгезионную грунтовку.

Гипсокартон:

Нанесите универсальную грунтовку AVIUM Primer Deco и тщательно обработайте поверхность.

Уже окрашенные эмалью или грунтовой краской содержащей смолы:

Если краска хорошо держится, вымойте и приступите к лёгкому шлифованию, очистите полученную пыль и нанесите непосредственно краску. Если краска плохо держится, снимите её полностью, зашлифуйте, обезжирьте и обеспыльте поверхность. Нанесите подходящую грунтовку.

Транспортировка и хранение:

Перед использованием продукта, тщательно перемешайте его. Плотно закройте крышкой, не храните в холоде и при высоких температурах. Срок годности 36 месяцев при заводской упаковке.

Презентация:

Упаковка 2,2л
Колеровочные базы: ON

Информация и технический отдел:

Телефон: +7(495) 989-21-02
Email: info@inviktus.ru

*Техническая карта актуальна на момент ее получения. Каждая партия продукции имеет свой уникальный номер, сертификат качества и проходит лабораторные испытания с проверкой контрольных показателей на соответствие ТУ ГОСТ.