



## stone

### Описание

Декоративная, ЭКСТРА матовая, вододисперсионная краска для создания эффекта песчаной бури.

### Применение

Подходит для внутренних помещений, где требуется создание декоративного эффекта. Рекомендуется для окрашивания помещений с пониженной интенсивностью активной жизнедеятельности.

### Свойства:



> Высокая адгезия к большинству строительных материалов

> Дружелюбна к подкрашиванию

> Высокая укрывистость



> Высокая воздухопроницаемость

> Экологична



> Степень блеска 2%

> Без интенсивного запаха

### Сертификаты и испытания

Изготовлена в соответствии со стандартами качества ISO 9000.

Соответствует ТУ: 203011-001-69002751-2024

Безопасна (не горит) категория В-s2,d0

Устойчивость к стиранию класс 2 UNE-EN 13300

Европейский сертификат Ecolable ES-CAT/044/003

Не токсична UNE-EN 71-3

### Технические характеристики:

Состав:	Акриловая дисперсия
Пигмент:	Диоксид титана
Основы (растворитель):	Вода
Плотность:	1,5 кг/л
Вязкость:	2000-4000
Сухой остаток	70 %
Высыхание:	2 часа на отлип
Повторное нанесение:	Не менее чем через 24 часа
Расход:	8-10 м <sup>2</sup> /л
<small>в зависимости от метода нанесения, впитываемости поверхности.</small>	



# Avium stone

## Условия применения:

Температура: от 5°C до 35°C

Нормальная влажность воздуха: 65%

Количество слоев: 2 (При пористой поверхности, определенном цвете краски, а так же цвете поверхности фона, может потребоваться нанесение несколько слоев)

Инструмент: Кисть.

Грунт: Avium Primer Deco

Применение: Тщательно перемешать продукт перед его применением. Не наносить на горячие поверхности. Наносить покрытие после указанного времени нанесения грунтовки.

Разведение: Допускается разбавление водой (без существенных потерь химических свойств) от 5% до 15%. Учитывать оседание наполнения.

Ввод в эксплуатацию: От 3х до 28 дней (в зависимости от цвета и температурных условий).

## Подготовка поверхностей:

Поверхности должны быть чистыми, сухими, без жира, пыли и ржавчины.

### Штукатурка, цемент, гипс:

Обеспыльте поверхность, нанесите грунтовку AVIUM Primer Deco и тщательно обработайте поверхность.

### Нестандартные поверхности:

Железо, медь, сталь: удалить налёт ржавчины или любой грязи с помощью колючей кисти и обезжирить. Нанесите высоко-адгезионную грунтовку.

### Гипсокартон:

Нанесите универсальную грунтовку AVIUM Primer Deco и тщательно обработайте поверхность.

### Уже окрашенные эмалью или грунтовой краской содержащей смолы:

Если краска хорошо держится, вымойте и приступите к лёгкому шлифованию, очистите полученную пыль и нанесите непосредственно краску. Если краска плохо держится, снимите её полностью, зашлифуйте, обезжирьте и обеспыльте поверхность. Нанесите подходящую грунтовку.

### Транспортировка и хранение:

Перед использованием продукта, тщательно перемешайте его. Плотнo закройте крышкой, не храните в холоде и при высоких температурах. Срок годности 36 месяцев при заводской упаковке.

### Презентация:

Упаковка 2,2л  
Колеровочные базы: BL, TR

### Информация и технический отдел:

Телефон: +7(495) 989-21-02  
Email: [info@inviktus.ru](mailto:info@inviktus.ru)